

MSET REJUNTAMENTO ACRÍLICO

MSET REJUNTAMENTO ACRÍLICO é um rejuntamento à base de resina acrílica pronto para uso: basta abrir a embalagem e aplicar. Secagem em 12 horas. Possui uma elasticidade diferenciada, acabamento impermeável, com excelente estabilidade de cor e grande facilidade de limpeza.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Super flexível e impermeável;
- Pronto para uso, basta retirar do sachê e aplicar;
- Proporciona um acabamento liso;
- Não perde a tonalidade;
- Ideal para áreas frias;
- Liberação de tráfego do local rejuntado em 12 horas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Rejuntamento de porcelanatos, pedras e cerâmicas;
- Rejuntar revestimentos cerâmicos em placas de Dry Wall;
- Utilizar em piscinas, saunas e banheiros;
- No rejuntamento de pedras naturais, cerâmicas em ambientes internos e externos.

PROPRIEDADES MSET REJUNTAMENTO ACRÍLICO

Densidade	1,70 g/cm ³
Cores	Branco, Bege, Areia, Cinza, Cinza Claro, Vermelho, Grafite, Preto, Azul e Marrom
Tempo de trabalho (20°C)	40 minutos
Tempo de secagem (20°C)	12 horas
Rendimento	1Kg/m ²
Embalagens padrão	1 kg

LIMITAÇÕES

- Não deve ser aplicado em juntas com umidade;
- Não pode ser aplicado em temperatura menores de 5°C e maiores que 35°C.

PREPARO DO SUBSTRATO

- As juntas entre peças devem estar limpas sem qualquer tipo de resíduos soltos;
- A espessura das juntas deverá ser de 1 a 10 mm, não podendo estar fora deste medida.

PREPARO DO MSET REJUNTAMENTO ACRÍLICO

- Pronto para uso, basta abrir a embalagem e aplicar.

APLICAÇÃO DO MSET REJUNTAMENTO ACRÍLICO

- Recortar a ponta do sachê com uma tesoura;
- Direcionar o bico do sachê diretamente sobre o vão das juntas as cerâmicas de forma a preencher toda a cavidade;
- Auxiliar a penetração do produto com uma espátula plástica deixando o mínimo possível de produto sobre a cerâmica;
- Para cerâmicas muito porosas, recomenda-se cobrir as áreas perto das juntas com fita crepe, para facilitar e agilizar o serviço;
- Proceder a retirada do excesso e alisamento com espátula plástica;
- Limpar o excesso do rejuntamento sobre o revestimento após 30 a 40 minutos da aplicação do mesmo, com auxílio de uma esponja de espuma úmida;
- Em seguida, passar um pano seco, retirando a umidade presente sobre o revestimento a fim de complementar à limpeza.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com resinas acrílicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.