

# MSET COLA TACO

**MSET COLA TACO** é um adesivo à base de homopolímero de acetato de vinila (PVA) disperso em solução aquosa e aditivo plastificante de alta viscosidade.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Ótimo adesividade;
- Pronto para uso, basta retirar da embalagem e aplicar;
- Rápida secagem.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Colagem de tacos e pisos de madeira em geral;
- Adesivo para materiais porosos;
- Colagem de papel, papelão e madeira.

## PROPRIEDADES MSET COLA TACO

Densidade	2,5 g/cm <sup>3</sup>
Cor	Branco
Teor de sólidos	75 %
pH	7,5 - 8,5
Consistência	Pastosa
Embalagens padrão	25 Kg
Rendimento	1 a 3 Kg/m <sup>2</sup>

## LIMITAÇÕES

- Não pode ser aplicado em temperatura maiores que 40°C;
- Não possui característica impermeabilizante.

## PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície a ser colada deve estar firme, sem partículas soltas, desmoldantes, óleo ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.

## PREPARO DO MSET COLA TACO

- O produto está pronto para uso, basta abrir a embalagem homogeneizar e aplicar.

## APLICAÇÃO DO MSET COLA TACO

- O MSET COLA TACO deve ser aplicado sobre a superfície a ser colada em seguida sobrepor uma peça a outra.

## PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;  
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;  
Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;  
Manter fora do alcance das crianças e animais;  
É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com resinas PVA;  
Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;  
Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;  
Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.  
Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**

## GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

## TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.