

MSET COLA TUDO

MSET COLA TUDO é um adesivo à base de resina epóxi, bicomponente, de alta qualidade, superior a oferecida pelo mercado varejista. Sua consistência pastosa (similar a massa de vidraceiro), permite aplicações diversas para reparos ou manutenções no dia a dia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Seca rápido;
- Alta adesividade;
- Alta resistência mecânica e química;
- Suporta altas temperaturas (80°C);
- Facil manuseio;
- Permite reparos na vertical, não escorre;
- Permite reparos submersos sem contaminar o fluido existente no local;
- Cola qualquer tipo de material.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Como adesivo para cerâmica, peças de vidro, madeira, plástico, etc.;
- Ideal para uso em piscinas, fontes e espelhos d'água onde se requer adesão instantânea dos revestimentos ou pastilhas sem a necessidade de esvaziar a piscina ou reservatório;
- Para pequenas intervenções, para eliminação de vazamentos do lado de dentro dos reservatórios (somente pressão positiva);
- Comatação de tubos ou conexões.

PROPRIEDADES MSET COLA TUDO

Densidade	2,00 g/cm ³
Cor	Bege
Tempo de Trabalho	25 - 35 minutos
Prazo de Colagem	40 - 50 minutos
Dureza Inicial	3 horas
Cura Total	7 dias
Temperatura de Aplicação	5°C a 35°C
Temperatura de Trabalho	-10°C a 80°C
Resistência a compressão - 7 dias	70 Mpa
Consistência	Pastosa
Embalagens padrão	12 unidades de 150g
Rendimento	Conforme necessidade

LIMITAÇÕES

- Não pode ser aplicado em locais que sejam submetidos a temperaturas maiores que 80°C;
- Não deve ser aplicado em locais que solicitem flexibilidade do reparo.

PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície da aplicação deve estar limpa, isenta de pó, graxa, óleo, desmoldantes ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão.
- Camadas de tintas, massas e natas de cimento, devem ser lixadas ou escovadas para garantir maior aderência.

PREPARO DO MSET COLA TUDO

- Retire a mesma quantidade dos dois componentes da embalagem, esta medida pode estar sendo feita com uma colher, por exemplo. Em seguida, misture com as mãos os dois componentes até que se obtenha uma coloração única.
- Lave em seguida as mãos e os equipamentos utilizados com água corrente;

APLICAÇÃO DO MSET COLA TUDO

- O MSET COLA TUDO deve ser aplicado sobre a superfície a ser colada ou reparada com as mãos pressionando o produto até obter firmeza.
- Para aplicações submersas pressionar até que toda água na interface seja expulsa, manter a pressão até ancoragem.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com resinas epóxicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO



Vinte e quatro meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.