

RAPDEZ

RAPDEZ é uma massa de secagem rápida, monocomponente, com alto teor de polímeros, dispensa o uso de primer. Basta umedecer o local do reparo. Sua secagem se dá em 1 hora. Ideal para qualquer intervenção de rápida execução. Basta misturar água e aplicar.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação;
- Permite liberação para tráfego em apenas 1 hora;
- Instalações hidráulicas e elétricas emergenciais;
- Permite fixações rápidas;
- Reparo rápidos em garagens e estacionamentos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Reparos rápidos em garagens e calçados, reestabelecendo o tráfego de carros e pedestres em apenas 2 horas;
- Reparos rápidos em alvenaria, liberando para pinturas à base acrílica em 12 horas;
- Fixação de louças sanitárias, portas, ralos, bocas de lobo, janelas, condutos elétricos, etc.;
- Produto auxiliar em trabalhos de impermeabilizações ou pisos vinílicos, onde se exige umidade baixa.

PROPRIEDADES RAPDEZ

Embalagem	5 kg		
Água a adicionar por embalagem	0,800 litros		
Densidade	2,250 kg/ m ³		
Tempo de trabalho	20 - 30 minutos		
Granulometria	0 a 2 mm		
Rendimento	22 kg / cm espessuras / m ²		
Resistência Mecânicas MPa	1 hora = 10 MPa	6 horas = 30 MPa	28 dias = 45 MPa

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da base estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 5°C ou superior a 38°C.

PREPARO DO SUBSTRATO

- O substrato deverá ser rugoso, limpo, são e isento de graxa, óleos, poeiras ou qualquer substância que possa atrapalhar a ancoragem.

PREPARO DO RAPDEZ

- Em um recipiente (metálico ou plástico) limpo, adicionar 0,8 litros de água, em seguida adicione o RAPDEZ lentamente enquanto é executada a mistura, até obter uma massa homogênea e pastosa.

APLICAÇÃO RAPDEZ

- Aplicar o RAPDEZ com uma colher de pedreiro, de modo convencional;
- Dar acabamento com desempenadeira metálica;
- Considerar a espessura mínima de 1 cm;
- Promover juntas a cada 2 m de distância.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.